

手提微電腦自動露點計

SADP μ 指針型

- 特點：**
- ◎微電腦露點／水分同時顯示
 - ◎除可做飽和點校正外，並可做內部線性校正
 - ◎伸縮式電極乾燥器，不易磨損洩漏，可快速做每一次測定
 - ◎整體設計，重量平衡手提容易
 - ◎符合防爆安全Intrinsically Safe EEx. ia IIC T5
 - ◎使用高電容SHAW氧化鋁電極

規範：

露點測定範圍

- 110/-20°C (0-1000 ppm(V))、
- 80/-20°C (0-1000 ppm(V) & 0-10 ppm(V))、
- 80/0°C (0-6000 ppm(V) & 0-10 ppm(V))、
- 80/+20°C (0-23000 ppm(V))、
- 50/+20°C (0-23000 ppm(V))

顯示：120 mm錶型，同時顯示露點°C、°F及水份 ppm(V)

操作溫度：-20 to +40°C

流量：3 to 20 Liters/Min

校正精度：露點優於±2°C，0-10 ppm時±1 ppm，附NPL可追溯校正書

校正方法：外部飽和點校正，內部線性校正

電源：C型電池六個，1.5VDC×6

重量：6 Kg

附件：皮背套、露點換算盤、鐵氟龍取樣管、工具



SADP μ 指針型



Alpha Moisture Systems

亞洲美勝有限公司 www.toplab17.com

TopLab Instruments Co., Ltd.

臺北市內湖區成功路四段214巷1弄5號5F

電話：02-87912436 傳真：02-87912416

華東聯絡處：+86-512-5517 0645

東莞聯絡處：+86-769-2234 7585