

便携式微电脑露点仪

TouchDew TD-301P



特点:

- ◎4.3吋触摸屏控制
- ◎操作简单，字体清晰
- ◎微电脑露点 / 水分切换显示
- ◎实时监控趋势图，更方便了解状况
- ◎整体设计，重量平衡手提容易
- ◎内置式锂电池，12小时设计使用时间
- ◎宽量程测量，可做内部线性校正
- ◎U盘输出，电脑读取CSV监控数据

规格:

量 程 : +20/-100℃ (最大 3000ppm)
精 度 : ±2℃
显 示 屏 : 4.3 吋触摸式显示屏
显示单位 : °C/°F, ppm(v)
分 辨 率 : 0.1℃/ 0.01°F/ 0.1ppm(v)
趋 势 图 : 100 分钟范围(显示 30 秒/点)
操作流量 : 1-5 升/分钟
操作温度 : 0/+45 °C
操作压力 : 1 大气压
耐压强度 : 40 MPa
接 管 : S.S. 1/8 吋 S-LOCK 接头
电 池 : 内置式 12 小时可充电锂电池
适 配 器 : 100-240 VAC, 50/ 60 Hz
输 出 : RS232 及 USB (10 秒/次)
重 量 : 约 5 公斤
选 配 : SD 卡输出
制 造 地 : 台湾



www.sunray17.com.cn

昆山山瑞仪器有限公司

江苏省苏州市昆山市中华园路 1570 号

TEL:0512-5711 1269 TEL:0512-5711 1271

www.mecsensasia.com

www.toplab17.com