

Paperless Recorder

XMT-4D-408 無紙記錄器



產品規格：

輸入

支援2個類比訊號輸入

支援多種訊號類型，透過軟體設定選擇以下訊號的輸入：

電壓訊號：0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V

電流訊號：0~20mA、4~20mA

熱電阻：Pt100、Cu50

熱電偶：B、E、J、K、S、T

輸出

支援1個類比訊號（4~20mA）輸出，最大負載750Ω

精度

即時顯示：±0.2% F.S.

曲線顯示：±0.2%F.S

記憶精度：±0.2% F.S.

注：熱電偶應去掉冷端誤差

記錄間隔

0秒至240秒，共分為：0/1/2/5/20/40/60/120/240 秒，其中0秒表示不記錄

記錄容量

2M Bit（FLASH容量）

亞洲美勝有限公司

5F., No. 5, Alley 1, Lane 214, Sec. 4, Chengkung Rd., Neihu, Taipei, Taiwan
Tel : 886-2-87912436

Fax : 886-2-87912416

www.toplab17.com

E-mail : karl3721@gmail.com

Paperless Recorder

記錄時間

不斷電的情況下，記錄器可記錄的時間請參考如下所示：

最大記錄時間表

記錄間隔 記錄天數	1秒	2秒	5秒	10秒	20秒	40秒	60秒	120秒	240秒
單通道	1.49	2.98	7.45	14.9	29.8	59.6	89.4	178.5	356.9
雙通道	0.74	1.49	3.72	7.45	14.9	29.8	44.7	89.2	178.4

警報輸出

支援2個無源觸點輸出，觸點容量1A 250VAC / 1A 30VDC

通訊

支援RS485通訊模式，採用開放式的MODBUS RTU協定，傳輸速率支援：1200 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps

螢幕

顯示解析度：192x64，刷新頻率：1Hz

電源

0.1A @ 90~260VAC，45~55Hz

外型尺寸

外型尺寸：160mm（寬）x80mm（高）x48mm（深）

開孔尺寸：152mmx76mm

淨重

≤0.5kg

保存條件

溫度：-20~60°C，避免日光直射

濕度：<85%RH（無凝結）

工作條件

溫度：0~55°C

濕度：10%~85%RH（無凝結）

禁止在腐蝕性環境下工作，禁止液體或導電體進入記錄器內，通風良好的地方

亞洲美勝有限公司